


Portagard IS

Typ Portagard IS, 17 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.



Beschreibung

Die Portagard IS hat ein verstärktes Profil und ist deshalb auch für Schwerlast geeignet.

Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau

Für Mattenhöhe in mm	17
Gewicht (kg/m²)	11.81
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	schweren Fahrzeugen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Trittfläche	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarripsstreifen
Trägerprofil	verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 40kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de